



pergocasa®
Free

 **ARQUATI®**
DOVE C'È IL SOLE

Pergocasa® Free è un sistema autoportante formato dalla meccanica Flag e da un portale in acciaio:

Pergocasa® Free in sintesi:

- Il portale in acciaio permette di creare una struttura a doppia falda semplicemente inserendo una Flag alle spalle della Free;
- La struttura di Pergocasa® Free è dotata di profili di 12x12 cm completi di fazzoletti di rinforzo e innesti di collegamento;

Dotazione standard

Antigoccia
Gronda autoportante
Motore Somfy Pergola iO
Tessuto Sunrain 569
Tettuccio

Plus di prodotto

Un motore robusto e affidabile

Free utilizza di serie il motore tubolare Somfy Pergola iO inserito in un tubo avvolgitore allineato in modo coassiale alla restante parte della movimentazione. Questo garantisce facilità di montaggio e manutenzione.

Aggancio rapido e sicuro per il fissaggio a parete

Nella parte superiore della staffa a parete è presente un'asola che permette l'aggancio rapido della guida. Questo consente all'operatore di completare le ulteriori fasi di fissaggio e messa in sicurezza in tutta tranquillità.

Una gronda autoportante completa di alloggi per servizi

La gronda è stata studiata con una cavità esterna per alloggiare cavi di alimentazioni impianto luci o motorizzazione tende perimetrali. Questa cavità è completamente accessibile, anche a struttura montata, rimuovendo il profilo esterno che funge da sportello. La parte centrale della gronda presenta una cava chiusa che permette l'inserimento di un profilo scatolare per irrobustire la gronda in caso di montaggio a sbalzo della stessa rispetto al pilastro che la sostiene.

Compensazioni dislivelli

La staffa inferiore inserita nel pilastro, per fissaggio a terra, è regolabile in senso verticale e orizzontale. Questo consente di compensare eventuali dislivelli o inclinazioni del piano di appoggio fino a 18° al massimo.

- Gli elementi di unione tra i pilastri e le travi posteriori del portale sono interni ai profili, quindi non visibili dall'esterno;
- Tutti gli elementi strutturali sono protetti da zincatura e successiva verniciatura a polveri;
- La struttura è disponibile nei colori antracite esclusivo ANTRA 24, bianco 9016 e marrone 8017, avorio 1013.

Dotazione opzionale

Impianto luci led
Timpano
Guida aggiuntiva
Trave laterale
Angolare laterale
Pilastro a parete
Frangivento intermedio aggiuntivo
Pilastro intermedio
Staffa piede supplementare

Colore struttura standard

	Grigio Antracite Esclusivo ANTRA 24
	Bianco RAL 9016
	Marrone RAL 8017
	Aporio RAL 1013

Disponibili colori speciali a scelta e wrapping personalizzabili.

Caratteristiche



STRUTTURA
IN ALLUMINIO

STAFFE E
VITERIE INOX



PROTEZIONE
DAL SOLE



PROTEZIONE
DAL VENTO



TESSUTI
IGNIFUGHI
(a richiesta)



PROTEZIONE
DALLA PIOGGIA

