

GIOVANARDI

Griglia 5050

CODICE 6864



Tipologia

Griglia in poliestere spalmato PVC.

Caratteristiche

La griglia è particolarmente stabile dimensionalmente e può sopportare impieghi e tensioni importanti. La spalmatura in PVC garantisce un'ottima saldabilità e la durata nel tempo. Buon rapporto qualità prezzo.

Utilizzi

Ideale per frangivento, teli copri piscina, strutture ombreggianti.

- Mesh
- Spalmato PVC

Applicazioni

Controsoffitti

Specifiche

Caratteristiche tecniche

Dimensioni

Filato (ordito) poliestere 1100 dtex HT

Filato (trama) poliestere 1100 dtex HT

Peso ISO 2286-2 250 g/m²

Altezza rotolo 210 cm

Lunghezza rotolo 100 m

Prestazioni

Resistenza alla trazione (ordito) ISO 1421-1 190 DaN/5 cm

Resistenza alla trazione (trama) ISO 1421-1 182 DaN/5 cm

Resistenza allo strappo (ordito) DIN 53363 35 DaN

Resistenza allo strappo (trama) DIN 53363 35 DaN

I dati tecnici vengono presentati solamente a titolo indicativo e sono suscettibili di modifiche. La lunghezza dei rotoli può variare a seconda delle disponibilità.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Tutti i contenuti di questo documento appartengono a F.Ili Giovanardi di Giovanardi Carlo & C. s.n.c © 2017