

GIOVANARDI

Serge Ferrari Précontraint 302 Uniti

CODICE 6338



Tipologia

Membrana composta in poliestere spalmato PVC per la protezione solare. Tecnologia esclusiva brevettata Précontraint Serge Ferrari®.

Caratteristiche

Membrana leggera con eccezionale stabilità dimensionale e resistenza meccanica. Superficie perfettamente planare e notevole durata nel tempo, ampia gamma colori. Confezionamento senza rinforzi laterali. Rivestimento liscio antimacchia. Ignifugo.

Utilizzi

Ideale per tende da sole tecniche, cappottine, gazebo e strutture fisse.

- Antimacchia
- Bilacciato
- Cucibile
- Ignifugo (FR: flame-retardant)
- Impermeabile
- Poliestere
- Riciclabile TEXYLOOP®
- Spalmato PVC

Applicazioni

Cappottine, Gazebo, Pergole, Strutture fisse, Tende a bracci, Tende da sole avvolgibili, Tensostrutture (architettura tessile), Vele ombreggianti

Specifiche









Caratteristiche tecniche

Composizione	PES + PVC coating
Finissaggio	laccato lucido o opaco
Dimensioni	
Filato (ordito)	poliestere 550 dtex
Filato (trama)	poliestere 550 dtex
Costruzione (ordito)	10 fili/cm
Costruzione (trama)	10 fili/cm
Peso ISO 2286-2	480 g/m ²

Spessore	0.36 mm
Altezza rotolo	180 cm
Lunghezza rotolo	50 m
Prestazioni	
Resistenza alla trazione (ordito) ISO 1421-1	140 DaN/5 cm
Resistenza alla trazione (trama) ISO 1421-1	150 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo (ordito) DIN 53363	10 DaN
Resistenza allo strappo (trama) DIN 53363	12 DaN
Resistenza al caldo	+70 °C
Resistenza al freddo	-30 °C
Classe di reazione al fuoco	M2 (NF P92.503) - class 2 (UNI 9177) - B1 (DIN 4102)
Adesione ISO 811	7 mm
Euroclasse ISO 811	B-s2-d0 mm
Solidità dei colori alle intemperie ISO 105 B04	7/8
Resistenza alla luce ISO 105 B02	livello 7/8

I dati tecnici vengono presentati solamente a titolo indicativo e sono suscettibili di modifiche. La lunghezza dei rotoli può variare a seconda delle disponibilità.

Colori

				
8100 Bianco gtot esterno: 0.09	006 Giallo chiaro gtot esterno: 0.11	1498 Bianco perla gtot esterno: 0.09	199 Giallo gtot esterno: 0.13	741 Avorio gtot esterno: 0.10
				
1496 Ocra gtot esterno: 0.12	1118 Ghiaccio gtot esterno: 0.09	1497 Mattone gtot esterno: 0.11	1001 Rosa antico gtot esterno: 0.08	1116 Salmone gtot esterno: 0.09
				
861 Beige gtot esterno: 0.09	256 Rosa gtot esterno: 0.10	1093 Sabbia gtot esterno: 0.09	2150 Lampone gtot esterno: 0.12	255 Rosso gtot esterno: 0.16
				
003 Caraibi gtot esterno: 0.10	8284 Bordeaux gtot esterno: 0.09	001 Blu gtot esterno: 0.11	1115 Marrone gtot esterno: 0.08	390 Grigio gtot esterno: 0.07
				
1117 Verde chiaro gtot esterno: 0.09	358 Grigio gtot esterno: 0.06	060 Verde gtot esterno: 0.09	400 Argento gtot esterno: 0.05	056 Verde scuro gtot esterno: 0.08



450 Nero
gtot esterno: 0.08



239 Matt bianco
gtot esterno: 0.10



236 Matt bordeaux
gtot esterno: 0.09



241 Matt avorio
gtot esterno: 0.10



405 Matt nero
gtot esterno: 0.09



237 Matt ghiaccio
gtot esterno: 0.08

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Tutti i contenuti di questo documento appartengono a F.Ili Giovanardi di Giovanardi Carlo & C. s.n.c © 2017