

GIOVANARDI

# Stam 6002 Blockout

CODICE 6596



## Tipologia

Membrana composta in poliestere spalmato PVC gofrato da un lato. Tecnologia esclusiva brevettata Précontraint Serge Ferrari®.

## Caratteristiche

Superficie gofrata per un aspetto tessile, eccezionale morbidezza, massima semplicità di messa in opera e facilità di manutenzione. Laccatura opaca caricata in PVDF per una maggiore protezione contro gli agenti atmosferici. Oscurante. Ignifugo.

## Utilizzi

Ideale per pergole, gazebo, strutture fisse di piccole dimensioni, eco-lodge.

- Aspetto tessile
- Block Out
- Cucibile
- Ignifugo (FR: flame-retardant)
- Impermeabile
- Laccato PVDF
- Poliestere
- Riciclabile TEXYLOOP®
- Saldabile ad alta frequenza
- Saldabile ad aria calda
- Spalmato PVC

## Applicazioni

Gazebo, Pergole, Strutture fisse, Tende da sole avvolgibili, Tensostrutture (architettura tessile), Vele ombreggianti, Verande e chiusure laterali

## Specifiche

### Caratteristiche tecniche

Composizione	PES + PVC coating
Finissaggio	goffrato lato esterno + laccato opaco pvdf lato esterno
<b>Dimensioni</b>	
Filato (ordito)	poliestere 550/1100 dtex PES HT
Filato (trama)	poliestere 550/1100 dtex PES HT

Peso  
ISO 2286-2 730 g/m<sup>2</sup>

Spessore 0.55 mm

Altezza rotolo 260 cm

Lunghezza rotolo 50 m

#### Prestazioni

Resistenza alla trazione (ordito)  
ISO 1421-1 250 DaN/5 cm

Resistenza alla trazione (trama)  
ISO 1421-1 250 DaN/5 cm

Resistenza allo strappo (ordito)  
DIN 53363 20 DaN

Resistenza allo strappo (trama)  
DIN 53363 20 DaN

Resistenza al caldo +70 °C

Resistenza al freddo -30 °C

Classe di reazione al fuoco M2 (NF P92.507) - B1 (DIN 4102)

Adesione  
ISO 811 80 mm


Euroclasse  
ISO 811 B-s2-d0 mm

I dati tecnici vengono presentati solamente a titolo indicativo e sono suscettibili di modifiche. La lunghezza dei rotoli può variare a seconda delle disponibilità.

#### Colori



**20213** Bianco  
gtot esterno: 0.02,  
interno: 0.30



**20211** Vaniglia  
gtot esterno: 0.02,  
interno: 0.32



**20209** Grigio  
gtot esterno: 0.04,  
interno: 0.40

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Tutti i contenuti di questo documento appartengono a F.lli Giovanardi di Giovanardi Carlo & C. s.n.c © 2017